

聖誠全球科技股份有限公司

標準型 LED 燈管規格書

LED T5 層板燈 (2 呎、4 呎)

特點(Feature) :

- * 高效能單色不斷光 LED T5 層板燈。
- * 恆流驅動，亮度高，不閃爍，內置過電流保護裝置。
- * 冷光源無熱輻射，無紫外線及紅外線，符合 ROHS。
- * 保護眼睛，光線不間斷，品質再進化。
- * 採用耐燃全 PC 材質，安全，重量輕，可符合安全規範。
- * 符合綠色環保，無汞無鉛，不會產生有毒氣體。
- * 適用於辦公室、一般家庭、室內場所、停車場、樓梯間、醫院、圖書館、飯店旅館、展示廳等照明空間。



規格(Specification) :

	4 呎	2 呎
型號	SF-180430ND / 3000K SF-180440ND / 4000K SF-180465ND / 6500K	SF-090230ND / 3000K SF-090240ND / 4000K SF-090265ND / 6500K
功率	18W	9W
色溫	3000K/4000K/6000K	
照明角度	260 度	
發光效率	93lm/w@3000K 98lm/w@4000K 94lm/w@6500k	92lm/w@3000K 95lm/w@4000K 92lm/w@6500K
光通量	1705lm@3000K 1777lm@4000K 1690lm@6500K	780lm@3000K 825lm@4000K 780lm@6500K
尺寸	25 X 40 X 1167 (mm)	25 X 40 X 570 (mm)
適用環境溫度	-5~40 度 C	
演色性	>80	
額定輸入	100~240VAC / 50~60HZ	
材質	PC	

安裝說明(Installation)：

◎ 燈具安裝注意事項

1. 本燈具安裝前請參考型號及其對應尺寸表，裝置燈具時確保其安裝空間清晰可見。
2. 本燈具安裝前請先將燈具固定用附件(最少使用兩組)，確實固定鎖緊後再將燈具安裝並卡緊。
3. 更換燈具時，請先將電源關掉，以免觸電。
4. 除特別訂製外，請勿安裝於潮濕、高溫、塵埃多或使用化學原料之場所。

◎ 燈具使用說明書

1. 燈具不得自行修改及變更使用材料及零件。
2. 嚴禁使用電線、鐵絲等細小導體伸入燈具接縫或空隙內，以免感電發生。
3. 燈具不得以水或清潔劑直接沖洗。
4. 更換燈具或清潔維修時，請確認燈具為斷電狀態後進行。
5. 燈具請依使用條件安裝使用。
6. 屋內用燈具勿使用於屋外。
7. 燈具安裝前，請確認其完整性始得安裝，如有破損或電線破皮等情況，請勿安裝使用。
8. 搬運及安裝時，必須避免撞擊，以致造成燈具損壞，發生危險。
9. 請依標示標籤之電壓配電。
10. 安裝需確實穩固，以防脫落傷人。
11. 燈具可使用適合的串接零件進行電源連接，最大串接數量8盞以下，請勿串聯超過此數量，以免發生危險。